



GAMA RESIDENCIAL 2023

CASUAL


Kaysun
by **frigicoll**



KID-05.3 S

Filtraje Dual

Filtro de carbón activo y Pre-filtro

Compatible con WRIFI-USB-02

Controla tu unidad de aire acondicionado mediante tu smartphone o Tablet con la App NETHOMEplus, o mediante los asistentes Alexa y Google Home.



CONJUNTO MODELO

		AKAY-CF 26 DR11	AKAY-CF 35 DR11	AKAY-CF 52 DR11	AKAY-CF 71 DR11
Capacidad Frigorífica (mín./nom./máx.)	kW	0,91 / 2,64 / 3,4	1,11 / 3,52 / 4,16	0,34 / 5,28 / 5,83	2,08 / 7,03 / 7,91
Capacidad Frigorífica (mín./nom./máx.)	kcal/h	781 / 2268 / 2923	958 / 3024 / 3578	292 / 4536 / 5015	1789 / 6048 / 6804
Potencia Absorbida Frío (mín./nom./máx.)	W	100 / 799 / 1240	130 / 1213 / 1580	560 / 1550 / 2050	420 / 2600 / 3150
SEER		6,2	6,1	7,4	6,1
Clasificación Energética Frío		A++	A++	A++	A++
Capacidad Calorífica (mín./nom./máx.)	kW	0,82 / 2,93 / 3,37	1,08 / 3,81 / 4,22	3,10 / 5,57 / 5,85	1,61 / 7,33 / 7,91
Capacidad Calorífica (mín./nom./máx.)	kcal/h	706 / 2520 / 2898	932 / 3276 / 3629	2666 / 4788 / 5030	1386 / 6300 / 6804
Potencia Absorbida Calor (mín./nom./máx.)	W	120 / 789 / 1200	100 / 1088 / 1680	780 / 1570 / 2000	300 / 2400 / 2750
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Clasificación Energética Calor		A+	A+	A+	A+
SCOP (Zonas cálidas)		5,1	5,1	5,2	5,0
Clasificación Energética Calor (Zonas Cálidas)		A+++	A+++	A+++	A++
Tensión Alimentación	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

UNIDAD INTERIOR

		KAY-CF 26 DR11.1	KAY-CF 35 DR11	KAY-CF 52 DR11	KAY-CF 71 DR11
Caudal de aire	m ³ /h	434/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Presión sonora	dB(A)	21	21	26	36
Ancho/Alto/Fondo	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Peso neto	kg	7,0	7,6	10	12,3
Cableado alimentación		Desde exterior	Desde exterior	Desde exterior	Desde exterior
Cableado comunicación	mm ²	(3+T)x1,5	(3+T)x1,5	(3+T)x1,5	(3+T)x2,5

UNIDAD EXTERIOR

		KAE-C 26 DR11	KAE-C 35 DR11	KAE-C 52 DR11	KAE-C 71 DR11
Tipo compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de aire Exterior	m ³ /h	1750	1800	2100	3500
Presión Sonora	dB(A)	56,0	56,0	56,0	59,5
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante / Carga adicional*	g	550 / 12	550 / 12	1080 / 12	1420 / 24
Diá. Tuberías Líquido/ Gas	mm	6,35 (1/4in) / 9,52 (3,8in)	6,35 (1/4in) / 9,52 (3,8in)	6,35 (1/4in) / 12,7 (1/2in)	9,52 (3/8in) / 15,9 (5/8in)
Longitud máx. Tubería	m	25	25	30	50
Diferencia altura tuberías	m	10	10	20	25
Ancho/Alto/Fondo	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Peso neto	Kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Cableado Alimentación	mm ²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x2,5
Cableado Comunicación	mm ²	(3+T)x1,5	(3+T)x1,5	(3+T)x1,5	(3+T)x2,5

Rango de trabajo : -15°C hasta 50°C (Refrigeración) / -25°C hasta 30°C (Calefacción).

*Precarga de fábrica para 5 metros de instalación / Carga adicional de 12 g/m en modelos 26/35/52 y 24 g/m en modelo 71